


CANOPY - ŚWIATOWA JAKOŚĆ DLA STACJI PALIW


Model 15

HI-PS-1315-MwHhZz

HI-PS-1315-MuHhZz



WIDE



MEDIUM

CANOPY to profesjonalne oświetlenie dla obiektów przemysłowych gwarantujące wymierne oszczędności w stosunku do wszystkich tradycyjnych rozwiązań. Zapewnia wieloletnią bezproblemową eksploatację i doskonałą estetykę. Naświetlacze LED są skonstruowane z myślą nie tylko o stacjach paliw lecz wszelkich obiektach przemysłowych, dlatego zależnie od wersji są przystosowane do różnych sposobów montażu: nastropowy, wpuszczany, zwieszany oraz na maszt. Wszystkie lampy wykonane są z wysokiej jakości trwałych materiałów. Monolityczna konstrukcja zapewnia prosty ale elegancki wygląd.

Lampy CANOPY są wyposażone w wysokiej jakości zasilacz MEANWEL. Dostępne są wersje z automatycznym pomiarem i utrzymaniem strumienia świetlnego oraz przystosowane do pracy z systemami sterowania jasnością 0-10V lub DALI.

Odpowiednio do potrzeb użytkownika lampy mogą być wyposażone w symetryczne lub niesymetryczne dystrybuowanie światła.

Parametry:

- zasilanie 100V-270V AC 50/60Hz
 - moc 60,80,100,120,150W
 - klasa ochronności I
 - źródło światła LED CREE POWER
 - barwa światła 3000/5000/6500K
 - sprawność świetlna 3000K - 95lm/W
5000K - 100lm/W
6500K - 105lm/W
 - klasa szczelności IP65
 - wytrzymałość mechaniczna IK08
 - temperatura otoczenia -25°C do 40°C
 - materiały konstrukcyjne aluminium, stal, szkło hartowane
 - waga netto 9,5Kg
- opcjonalnie dostępne są inne parametry oświetlenia w dół.

System oznaczeń: **HI-PS-1315-MwHhZz-80-765-Os**

HI-PS-1315 - LAMPA CANOPY MODEL15

Mw - wpuszczana w sufit

Mu - uchwyt montażowy

Mn - do instalacji nastropowej

80 - moc w watach

765 - wsp. RA =70 do 80 i temperatura barwowa 6500K





Lampy CANOPY są dostarczane z czterema rodzajami soczewek:

Os90 - symetryczne - wide 90°

Os60 - symetryczne medium 60°

Oa90 - symetryczne - wide 90°/100°

Oa60 - symetryczne medium 60°/100°




Lampa do wbudowania
HI-PS-1315-MwHhZz



Montaż z uchwytem
HI-PS-1315-MuHhZz

Wymiary otworu do lampy wpuszczanej 375*375mm.



ramka osłonowa lampy CANOPY

