

Automatyczna lampa typu SOFT

Model

HI-PL-4014-LTVB-12

Automatyczna lampa SOFT doskonale nadaje się do oświetlenia wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń, takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, toalety, przestrzenie przed budynkiem. Wyposażona w stałe źródło światła POWER LED o dużej sprawności świetlnej, większej niż 100lm/W.

Przyjemna dzienna barwa światła zapewnia doskonałą ekspozycję wewnątrz. W stosunku do tradycyjnych żarowych rozwiązań jej stosowanie zapewnia większą niż 90% oszczędność energii.

Wysoko sprawne nowoczesne diody LED zapewniają wieloletnią trwałość i energooszczędność oraz uniemożliwiają ewentualną kradzież źródła światła.

Mikrofalowy czujnik ruchu działający dookoła pozwala na regulację zasięgu i działa do odległości 8 metrów.


Czas świecenia lampy można regulować w zakresie od 10 sekund do 12 minut.

Lampa wyposażona jest w regulowany czujnik jasności w zakresie 3 do 2000lux.


Oprawa SOFT jest odporna na udary mechaniczne. Dobrze przemyślana konstrukcyjnie obudowa skutecznie zabezpiecza lampę przed nieuprawnionym dostępem i kradzieżą.

Parametry:

- moc lampy 12W (opcjonalnie dostępne moce 6-12W)
- źródło światła POWER LED
- barwa światła 4000K lub inna na zamówienie (3000K, 5500K)
- sprawność 82lm/W (oprawa z kloszem)
- kąt świecenia 170°
- czujnik mikrofalowy 5.8GHz zasięg 1-8m
- obszar detekcji czujnika MV 360°
- zakres pracy czujnik jasności 3-2000lux
- regulacja czasu świecenia od 10 sekund do 12 minut
- zasilanie 230V 50Hz
- pobór mocy w czasie czuwania 0,9W
- klasa szczelności IP54
- I klasa ochronności
- temperatura pracy od -25°C do 50°C
- odporność na udary mechaniczne IK10
- klosz wykonany z poliwęglanu podstawa z ABS



Wymiary



**SZCZEGÓLNIIE ODPORNA
NA USZKODZENIA MECHANICZNE**

**WIELOLETNIA WYTRZYMAŁOŚĆ
I BEZAWARYJNOŚĆ W PRACY**

